

Salgsvarer

Forbrugsvarer



Salgsvarer



Store lagre af forbrugsgods




Vi har store lagre af forbrugsgods, som vi kan ekspedere fra dag til dag. Ikke-lagervarer ekspederer vi som regel med én dags varsel.

Salgsvarer

Udligningslister

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg	
		Udligningsliste RASTER		
	9311	BxH= 10x750 mm	0,30	
	9312	BxH= 20x750 mm	0,40	
	9313	BxH= 30x750 mm	0,60	
	9314	BxH= 40x750 mm	0,80	
	9315	BxH= 50x750 mm	1,00	
	9331	BxH= 10x1.250 mm	0,40	
	9332	BxH= 20x1.250 mm	0,70	
	9333	BxH= 30x1.250 mm	1,00	
	9334	BxH= 40x1.250 mm	1,40	
	9335	BxH= 50x1.250 mm	1,80	
			<p>RASTER udligningslister anvendes til udligning af restmål mellem forme, der ikke er delelige med 50 mm.</p> <p>Samles med 5-stift forbindelsesnøgle (varenr. 7005). Evt. kombination af 2 lister til 70 mm.</p>	
			Udligningsliste LOGO	
		9325	BxH= 10x900 mm	0,47
		9326	BxH= 20x900 mm	0,94
9327		BxH= 30x900 mm	1,47	
9328		BxH= 40x900 mm*	1,81	
9329		BxH= 50x900 mm	2,41	
9321		BxH= 10x1.350 mm	0,70	
9322		BxH= 20x1.350 mm	1,40	
9323		BxH= 30x1.350 mm	2,20	
9324		BxH= 40x1.350 mm*	2,70	
9320	BxH= 50x1.350 mm	3,60		
		<p>LOGO udligningslister anvendes til udligning af restmål mellem forme, der ikke er delelige med 50 mm.</p> <p>Samles med enten skruelås (varenr. 2702) eller multilås (varenr. 2705) . Evt. kombination af lister op til 120 mm.</p> <p>*) 40mm udligningslisterne er forsynet med en reces på 20 x 21 mm, der kan anvendes til restmålsudligning fra 130 til 290 mm ved montering af 21 mm finer i udligningslistens recesser.</p>		

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9337	Udligningsliste TRAPEZ BxH= 20 x 3.000 mm	1,68
	9338	Udligningsliste TRAPEZ BxH= 40 x 3.000 mm	3,36
	9339	Sætskrue M16 x 100 m/ møtrik	0,35
		<p>TRAPEZ udligningslister anvendes til udligning af restmål mellem forme, både udvendig og indvendig.</p> <p>Samles med sætskrue M16 x 100 (varenr. 9339). Eventuel kombination af lister op til 60 mm. Fås kun i 3.000 mm højde. Tilpasses ved mindre formhøjder.</p>	



Salgsvarer



Plast afstandsholdere, UPRO, trekantlister, justerbrikker

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Pakn. stk.	Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Pakn. stk.
	9527	Dæk-Pas XL Dæklag/armering Ø mm: 25/6-32	1.000		9542	Væg-Pas KL Dæklag/armering Ø mm: 25/6-32	1.000
	9528	Dæklag/armering Ø mm: 30/6-32	1.000		9543	Dæklag/armering Ø mm: 30/6-32	1.000
	9529	Dæklag/armering Ø mm: 35/6-32	500		9550	Dæklag/armering Ø mm: 35/6-32	500
	9530	Dæklag/armering Ø mm: 40/6-32	500		9551	Dæklag/armering Ø mm: 40/6-32	500
		Armeringsholdere i plast til vandret armering.				Armeringsholdere i plast til lodret armering.	
	9540	Dæk-Pas ISO Dæklag/armering Ø mm: 25/30/4-20	400		9520	Trekantliste B= 23 x 23 mm, L= 2.500 mm	1
	9541	Dæk-Pas XL Dæklag/armering Ø mm: 40/50/4-20	300		9521	B= 12 x 12 mm, L= 2.500 mm	1
		Armeringsholdere i plast til vandret armering, opsat på blødt underlag.				Klemmes fast mellem udvendig hjørne og pasform.	
	9565	Upro 25L Dæklag/længde mm: 25/2.000	50		9560	Justerbrikker Tykkelse = 2mm Bæreevne = 6tons, blå/ grønne	1.000
	9566	Upro 30L Dæklag/længde mm: 30/2.000	50		9561	Tykkelse = 5mm Bæreevne = 6tons, blå/ grønne	500
	9567	Upro 35L Dæklag/længde mm: 35/2.000	50		9562	Tykkelse = 10 mm Bæreevne = 6tons, blå/ grønne	400
		Til bundarmering på blødt underlag.			9563	Tykkelse = 20 mm Bæreevne = 6tons, blå/ grønne	200

Salgsvarer


Plastrør, prop, konus, udsparingsblik

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Pakn. stk.
	9500	Afstandsrør Ø-udv./mm = PG 2622 Længde = 2.000 mm Afstandsrør til DW15 spændestave.	50
	9502	Konus Ø-udv./dæklag mm = PG 2210	500
	9503	Ø-udv./dæklag mm = PG 2220	500
	9280	Ø-udv./dæklag mm = PG 2230 Konusser beregnet til afstandsrør med indvendig Ø 22 mm.	250
	9504	Prop Ø-udv./dæklag mm = PG 22 Plastprop der passer til afstandsrørene PG 2622 og 2822.	1.000
	9510	Vand-Pas kappe Ø-indv./dæklag mm = PG 2210s	500
	9511	Vand-Pas prop Ø-indv./dæklag mm = PG 22	500

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
 	9569	Udsparingsblik SF B x L= 140 x 10 mm	1
	9570	B x L= 200 x 10 mm	1
	9571	B x L= 250 x 10 mm	1
	9572	B x L= 300 x 10 mm	1
		Udsparingsrullen kan bruges i alle vandrette støbninger. Den er "stan- set" for hver 50 mm og perforeret så den giver en unik vedhæftning = ingen demontering. Nem montering: - Klippes af med en pladesaks, foldes over en kant i mål - rettes ind og fikses med metalclips eller bindetråd.	

Salgsvarer

Tråd-ål, fiberafstandsholdere, bindetråd






Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Pakn. stk.
		Tråd-ål	
	9240	Dæklag, længde mm: 40/2.000	50
	9241	Dæklag, længde mm: 50/2.000	50
	9242	Dæklag, længde mm: 60/2.000	50
	9243	Dæklag, længde mm: 70/2.000	50
	9244	Dæklag, længde mm: 80/2.000	50
	9245	Dæklag, længde mm: 90/2.000	50
	9246	Dæklag, længde mm: 100/2.000	50
	9247	Dæklag, længde mm: 110/2.000	50
	9248	Dæklag, længde mm: 120/2.000	50
	9249	Dæklag, længde mm: 130/2.000	50
	9250	Dæklag, længde mm: 140/2.000	50
	9251	Dæklag, længde mm: 150/2.000	50
	9252	Dæklag, længde mm: 160/2.000	50
	9253	Dæklag, længde mm: 170/2.000	50
	9254	Dæklag, længde mm: 180/2.000	50
	9555	Dæklag, længde mm: 190/2.000	50
9256	Dæklag, længde mm: 200/2.000	50	
		Anvendes til dobbelt armering, til udlægning mellem top- og bundarmeringen, eller mellem indvendig og udvendig armering i vægge.	

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Pakn. stk.
	9557	Fib-pas m/tråd 3 forskellige dæklag mm: 20/25/30	500
	9558	3 forskellige dæklag mm: 35/40/50	250
	9559	Fiberbetonliste, konkav Dæklag, længde mm: 35/1.000	1
Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Pakn. kg
	9473	Bindetråd i BTD dukker, chrom. Tykkelse = 1,5 mm	00,00

Salgsvarer

Ankre, konusser, vandstop, spændestave, svejsemøtrikker m.v.

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9402	Betonanker DW15 (15F63037) SWL= < 90kN (afhængig af betonkvalitet) Ø34/L=110 mm	0,37
	9401	Spiralhammerbor SDS, 4 skær, max. 38 x 250 Ø35-37 mm	0,35
	9435	Paschal Produkt Titel Fixanker DW15 m/plade 70 x 100 mm	0,45
	9436	Spændestav DW15 SWL = 90kN, L=100 mm Anvendes i forbindelse med ankerkonus M30 (varenr. 9437)	0,15
	9437	Ankerkonus M30/DW15, SWL = 90kN, L=105 mm	1,00
	9438	Insertholder, stål f/ ankerkonus	0,20
	9469	Bolt M30 x 60, DIN 933/8.8, SWL= 90kN Anvendes typisk til klatring m/klatreško (varenr. 4821)	0,59
	9404	Metalkonus DW15, SWL = 90kN L=105 mm Anvendes typisk v/ vandtæt støbning eller tykke vægge.	0,67
	9416	Vandstop DW15 (15F44110) L=110mm	0,53
	9417	Vandstop P-muffe (15F44110A) Ø=22/26 Anvendes m/Ø2622 plastrør. SWL=90kN	0,01

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9410	Spændestav DW15, sveisegnet, sort L=6.000 mm	8,64
	9420	Spændestav DW15, svejsbar, chrom. L=6.000 mm SWL=90kN	8,64
	9403	Svejemøtrik DW15, H=47mm smedet (15F27130)	0,41
	9409	Svejemøtrik DW15 u/ plade H=50mm NV30 (15F22050) SWL= 90kN	0,21
	9128	UNI-skraber m/LOGO profil, 100 x 850 mm	1,20

Salgsvarer






Slipolie, curing, oliesprøjte

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9424	Slipolie PV 25ltr.	25,00
	9425	Slipolie PV 208 ltr. (ikke lager)	208,00
	9431	Sprit PV 2,5 ltr.	2,50
		Slipolie PV er et formlipmiddel til betonstøbning, baseret på en vand/olie-emulsion. Produktet er fremstillet helt uden brug af organiske opløsningsmidler. Ved frostgrader tilsættes sprit umiddelbart før påføring. Rækkeevne: 70 – 80m ² /ltr. MAL-kode 00-1.	
	9429	Slipolie PM 25ltr.	25,00
	9430	Slipolie PM 208 ltr. (ikke lager)	208,00
		Slipolie PM anvendes til betonstøbning, fortrinsvis til element- og byggepladsstøbning hvor betonen hærdner nogen tid i formen. Et all-round formlipmiddel med god slip- og rækkevidde. Frostsikret til -15°C. Rækkeevne: Max. 40m ² /ltr. MAL-kode 00-1.	
	9708	Curing PV 25ltr.	25,00
	9709	Curing PM 208 ltr. (ikke lager)	208,00
		Curing PV er en vand-/ mineraloliebaseret curing compound (membranhærdet), udviklet ud fra en enestående teknologi. Produktet er fremstillet helt uden brug af organiske opløsningsmidler, voks, polyglycol, acryl eller lignende. Frostsikret til -2°C. Rækkeevne: Vandret: 4m ² /ltr. Lodret: 12m ² /ltr..	

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9440	Mesto oliesprøjte 6ltr. (GP3580P)	4,30
	9445	Mesto strålerør 500 m/ dyse	0,40



Salgsvarer


Strittekasser, stilladstilbehør

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9580	Strit Ø10/150 enkelt væg var. L=1.250mm	3,70
	9581	Strit Ø12/150 enkelt væg var. L=1.250mm	3,90
	9582	Strit Ø12/150 bøjle Vægtykkelse: 140-180 mm L= 1.250 mm	7,80
	9583	Strit Ø12/150 bøjle Vægtykkelse: 190-240 mm L= 1.250 mm	11,50
	9411	Paschal Produkt Titel Stilladsøjeskrue 8,0 x 70 Ø15 (PM)	0,05
	9414	Stilladsøjebolt M8 x 50 Ø15 (REH)	0,04
	9415	Plastplug 10 x 50 (PM) 0,01	
	9418	Indmuringsanker M8 x 100 x 45 (ÅB)	0,05
	9421	Gaffel/stjernenøgle NV22 Passer til vore Ø48/48mm og Ø38/48mm koblinger	0,25
	9586	Stilladsskilteholder, plast, lille	0,06
	9587	Grøn acrylplade, lille f/ stilladsskilt	0,01

Salgsvarer







Gulvledere, støbecylindre

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9120	Grøn acrylplade, lille f/stil-ladsskilt x fod+2 x muffe H x L = 27/2.500 mm En gulvleder til mindre gulvtykkelser eller påstøbninger, der er meget nem at montere, med 2 fødder pr. leder der clipses på. Anvendes som aftræksbane for bjælkevibrator og som revnedanner.	0,06
	9121	Gulvleder A50 H x L (bundt) = 50/3.900 (5/19.500)	13,65
	9108	C65 H x L (bundt) = 65/3.900 (5/19.500)	16,40
	9109	C90 H x L (bundt) = 90/3.900 (5/19.500)	17,55
	9110	C115 H x L (bundt) = 115/3.900 (5/19.500)	23,40
	9111	C140 H x L (bundt) = 140/3.900 (5/19.500)	34,32
	9112	C165 H x L (bundt) = 165/3.900 (5/19.500) Anvendes som aftræksbane for bjælkevibrator og som revnedanner.	39,00

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9392	SM-cylinder Ø/H/T mm = 140/1.480/3,00	0,80
	9393	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 140/250/3,00	0,13
	9390	SM-cylinder Ø/H/T mm = 200/1.480/3,00	1,14
	9391	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 200/250/3,00	0,19
	9388	SM-cylinder Ø/H/T mm = 235/1.480/3,75	1,68
	9389	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 235/250/3,75	0,28
	9386	SM-cylinder Ø/H/T mm = 250/1.480/3,75	1,75
	9387	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 250/250/3,75	0,29
	9384	SM-cylinder Ø/H/T mm = 280/1.480/3,75	1,90
	9385	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 280/250/3,75	0,32
	9382	SM-cylinder Ø/H/T mm = 300/1.480/3,75	2,00
	9383	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 300/250/3,75	0,33
	9380	SM-cylinder Ø/H/T mm = 350/1.480/4,50	2,80
	9381	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 350/500/4,50	0,93
	9378	SM-cylinder Ø/H/T mm = 400/1.480/4,50	3,20
	9379	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 400/500/4,50	1,07
	9376	SM-cylinder Ø/H/T mm = 450/1.480/4,50	3,60
	9377	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 450/500/4,50	1,20
	9374	SM-cylinder Ø/H/T mm = 500/1.480/4,50	4,00
	9375	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 500/500/4,50	1,33
	9372	SM-cylinder Ø/H/T mm = 570/1.480/4,50	4,56
	9373	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 570/500/4,50	1,52
	9370	SM-cylinder Ø/H/T mm = 750/1.480/4,50	6,00
	9371	SM-samlemuffe Ø/H/T mm = 750/500/4,50	2,00
	9394	SM-muffebånd plast, snaplås	0,05

Salgsvarer

Termomåtter, clamps, afstandsjern, finer

Produkt	Vare nr.	Betegnelse	Vægt, kg
	9576	Termomåtte BxL: 1.350 x 3.000 mm m ² = 4,05	2,31
	9577	Termomåtte BxL: 1.350 x 5.000 mm m ² = 6,75	3,90
	9578	ISO-Foam BxL: 1.550 x 50.000 mm m ² = 77,50	35,00
	9412	Fjederclamp BxL: 75x110 Ø 5-10 mm Max. last kN: 25	00,42
	9413	Spændekanon f/ fjederclamps Max. last kN: 25	2,70
	9360	LOGO fundamentsjern Vægttykkelse: 250 mm	0,39
	9361	Vægttykkelse: 300 mm	0,41
	9362	Vægttykkelse: 400 mm	0,47
	9363	Vægttykkelse: 450 mm	0,50
	9364	Vægttykkelse: 500 mm	0,54
	9365	Vægttykkelse: 600 mm	0,60
	9366	Vægttykkelse: 700 mm	0,67
	9367	Vægttykkelse: 1.000 mm	0,87
		Hurtigt og nemt! Fundamentsjern til LOGO sparer tid og penge på etablering af spændestave, afstandsrør, lukning af huller etc.	
	9041	P-finer LxBxT:	34,38
	9046	2.500 x 1.250 x 21 mm m ² : 3,125	
		Vægttykkelse: 300 mm LxBxT: 2.500 x 1.250 x 21 mm m ² : 3,125	8,50
		P-finer anvendes til generelle byggeopgaver – Forhøjelsesfiner anvendes til forhøjelse af RASTER og LOGO-forskallinger vha. forhøjelsesbeslag.	

Produktprogram

Håndform

Storform

Rund- og Søjleform

Klatre- og Støttekonsol

Dæk- og brunderstøtning

Sikringsudstyr

Montageudstyr

Armeringsstillads og trappetarne

Interimslukninger

Forbrugsvarer

Rådgivning

Info, nyheder m.m.



PASCHAL-Danmark A/S

Bredskiftevej 24-26
DK-8210 Århus V

Telefon 86 24 45 00

PASCHAL-Danmark A/S

Ejby Industrivej 122
DK-2600 Glostrup

Telefon 44 84 46 00



CVR nr.: 67 18 87 13 • info@paschal.dk • www.paschal.dk